

OFFRES SPÉCIALES

TECHNOLOGIES POUR L'AFFÛTAGE



KX250-2100

Show-room

CARACTÉRISTIQUES:

- Écran tactile Touch Screen Siemens ;
- Moteur meule 15 kW (20 CV), 400-3-50 Hz ;
- Meule Ø 250mm (couronne porte-secteur) ;
- Inversion du sens de rotation de la meule ;
- Plateau électromagnétique 2100x150 mm ;
- Diviseur pour la rotation du plateau électromagnétique $\pm 90^\circ$;
- Commandes de descente et de montée rapide de la meule et de descente lente ;
- Descente motorisée automatique de la meule contrôlée par Siemens PLC (0,001-0,1 mm) ;
- Cycle de travail automatique (ébauche, finition, glaçage) ;
- Variateur de vitesse du chariot de 1 à 30 m/min ;
- Lubrification automatique des guides PTFE ;
- Réfrigération au centre de la meule + 2 buses sur les côtés ;
- Bac externe avec son pompe ;
- Épurateur magnétique à disques pivotantes ;
- Attache rapide de la meule ;
- Variateur de vitesse de la meule
- Approche automatique de la meule sur le pièce
- Lampe à LED

PX1350

Retour de foire



CARACTÉRISTIQUES:

- Moteur meule 3,7 kW (5 CV) 400 Volt, triphasé, 50 Hz ;
- Alimentation motorisée et cycle de travail automatique contrôlé par PLC ;
- Meule à boisseau Ø 150 mm;
- Mandrin électromagnétique 1350x117mm, rotatif 0°-90° avec levier ;
- Vitesse du chariot variable 1-20 m/min ;
- Bac du liquide de refroidissement externe avec pompe.

BM650

Retour de foire



CARACTÉRISTIQUES:

- Moteur 1,5 kW (2HP);
- Meule ø127 mm;
- Groupe de descente automatique de la meule à cable;
- Plateau magnétique 650x72 mm;
- Circuit de réfrigération;
- Entraînement du chariot par chaîne;
- Bâti.

REKORD 500CNC

Retour de foire



CARACTÉRISTIQUES:

- Rectifieuse CNC pour lames de scie circulaire pour la coupe des métaux
- Diamètre de la lame de scie circulaire HSS: 150 - 650 mm
- Diamètre de la lame de scie circulaire à friction: 150 - 710 mm
- Nombre de dents: 10 - 998
- Épaisseur maximale de la lame de scie: 6 mm
- Diamètre de la meule: 150 mm
- Vitesse de travail: 2 - 60 dents/min
- Motopompe du système de refroidissement: 50 litres/min - 7,5 bar
- Puissance moteur meul : 2,2 kW

MICRON 650

Retour de foire



CARACTÉRISTIQUES:

- Rectifieuse de fentes à brise-copeaux automatique
- Diamètre de la lame de scie circulaire: 140 - 630 mm
- Pas de dent maximum: 35 mm
- Épaisseur maximale de la lame de scie: 8 mm
- Diamètre maximum de la meule: 30 mm
- Épaisseur maximale de la meule: 0,6 mm
- Vitesse de travail: 40 dents/min
- Vitesse de la meule: 0 - 50 000 tr/min
- Pression atmosphérique: 6 bars
- Consommation d'air: 20 litres/min
- Puissance installée: 0,7 kVA

LA300

Retour de foire



CARACTÉRISTIQUES:

- Puissance du moteur meule 1,5 kW ;
- Diamètre de la meule Ø 127mm;
- Diamètre extérieur maximum de la lame Ø 300mm ;
- Vitesse variable 3-35 tr/min du mandrin ;
- Bati;
- Équipement pour contre-couteaux.

SX80

Retour de foire



CARACTÉRISTIQUES:

- Affuteuse robuste en fonte ;
- Tous les engrenages logés dans un bain d'huile (10 kg) ;
- Scies à ruban jusqu'à 80 mm de large
- Commandes sensibles pour un réglage de haute précision ;
- Régulateur de vitesse ;
- Système de refroidissement;
- Meule CBN.

SBO2000

À réviser, en parfait état de marche



CARACTÉRISTIQUES:

- Année de production 2005;
- Garantie de 6 mois sur les pièces mécaniques;
- Machine automatique qui élimine les bavures des lames industrielles;
- Ebarboirs orbitaux avec papier toilé abrasif, grain 1000;
- 3 porte-lames parfaitement linéaires, avec dispositif de blocage, qui peuvent être déplacés au long de la glissière linéaire;
- Capteur de présence de la lame pour l'inversion du chariot;
- Glissière linéaire avec micro-capteur de fin de course.

TT 150

À réviser, en parfait état de marche



CARACTÉRISTIQUES:

- Garantie 6 mois;
- Année de production 2006;
- Moteur de la meule 3.7 kW (5 CV) 400 Volt, triphasé, 50 Hz;
- Meule à boisseau Ø150mm;
- Descente manuelle;
- Course transversale manuelle;
- Idéale pour les lames à double biseau;
- Idéale pour les lames pour le papier et les machines à exfolier;
- Idéale sur KX 250.

LA500

Retour de foire



CARACTÉRISTIQUES:

- Moteur meule 2.2 kW (3 HP) ;
- Meule Ø 150mm;
- Avancement automatique de la meule ;
- Rotation de la tête 0°-70° ;
- Plateau magnétique Ø 300mm ;
- Vitesse variable du plateau magnétique 3-35 tr/min ;
- Bac du liquide de refroidissement avec pompe.

CK300TH

Retour de foire



CARACTÉRISTIQUES:

- Affûteuse contrôlée par PLC ;
- Cabine de protection de la zone d'usinage ;
- Panneau de commande équipé d'un panneau PC à écran tactile de 10" (16:9), d'un port USB pour la connexion d'une souris, d'un clavier, d'une antenne Wi-Fi et d'une clé USB ;
- Usinage avec liquide de refroidissement et lubrification sous forme d'émulsion ou huile entière ;
- Angle de biseautage facile à régler ;
- Montage et démontage rapides du couteau ;
- Manette de manutention manuelle du chariot de meulage, et potentiomètre pour le réglage de la vitesse de manutention manuelle ;
- Les glissières sont montées sur des roulements à billes à recirculation pour une plus grande précision et durabilité ;
- Rotation de la broche du couteau circulaire avec une vitesse programmée et contrôlée numériquement ;
- Lubrification centralisée avec pompe à commande manuelle ;
- Lampe à tube LED pour l'éclairage des zones de travail ;
- Arbre de couteau interchangeable, avec tige conique ISO 30, pour le montage de l'équipement de préhension des couteaux.



lapping machine, knife and blades
grinders and sharpeners

* Dans certains cas, les photos ne correspondent pas au modèle proposé

MVMSrl 42015 Correggio (RE) ITALY- Via del Progresso, 14 Tel. (+ 39) 0522 632266
Fax (+ 39) 0522 642011 Email: mvmsrl@mvmsrl.it - Web site: www.mvmsrl.it